

Schlauchaufroller TYP MASA

Der Schlauchaufroller TYP MASA kann an Boden, Wand oder Decke montiert werden. Für mehr Flexibilität ist optional eine Wandschwenkkonsole zu wählen. Weitere Konfigurationsmöglichkeiten wie z.B. Horizontalaufroller, ATEX-Ausführung, Edelstahl-Ausführung, elektrisch angetrieben, mit Handkurbel, u.v.m. bieten wir auf Anfrage an. Kompatible Schlauchtypen zur Bestückung sind Elastomerschläuche unter Berücksichtigung des Außendurchmessers, Betriebsmittelschläuche oder auch Dampfschläuche. Weitere Schlauchtypen auf Anfrage.



Material/ Werkstoff	Stahl pulverbeschichtet (Farbe frei wählbar) oder Edelstahl, innenliegenden Dichtungen aus FKM oder FFKM ¹
weitere Eigenschaften	Federrückzug, Sperrklinke, Wandschwenkkonsole, Reinigungspistole mit Drehgelenk uvm.
Normen & Konformitäten	optional mit ATEX Konformität

Productcode	ID [mm] ²	Eigenschaften
MASA013STP	DN13	Schlauchaufroller für Schlauchleitungen in DN13 und bis zu 20 Meter Längen. Gehäuse aus Stahl, pulverbeschichtet.
MASA019STP	DN19	
MASA025STP	DN25	
MASA013SS	DN13	Schlauchaufroller für Schlauchleitungen in DN13 und bis zu 20 Meter Längen. Gehäuse aus Edelstahl.
MASA019SS	DN19	
MASA025SS	DN25	

¹ Je nach erforderlicher Medienbeständigkeit

² Andere Nennweite auf Anfrage.

Dampfschlauch DN19 wird auf den Aufroller in DN25 montiert und DN13 auf den Aufroller DN19.

Bezüglich der in der Tabelle angegebenen technischen Daten beachten Sie bitte die Hinweise im technischen Appendix.

