

Gummiknickschutz Typ GKS

Der Markert Marsoflex Gummiknickschutz Typ GKS besteht aus NBR und einer biegespannungsoptimierten Geometrie. Der Übergang zwischen dem Schlauch und der metallischen Einbindung unterliegt in der Regel der größten Biegebelastung: der Gummiknickschutz Typ GKS reduziert die mechanische Belastung in diesem Bereich und wirkt somit einer vorzeitigen Beschädigung entgegen. Der Gummiknickschutz ist ein einfacher und kostengünstiger Überlastungsschutz.



Material/ Werkstoff	NBR, schwarz ¹
Normen & Konformitäten	

Productcode	ID [mm]	Verwendung
GKS33	33	Schläuche mit AD ≤ 33 mm
GKS39	39	Schläuche mit AD ≤ 39 mm
GKS46	46	Schläuche mit AD ≤ 46 mm
GKS54	54	Schläuche mit AD ≤ 54 mm
GKS71	71	Schläuche mit AD ≤ 71 mm
GKS95	95	Schläuche mit AD ≤ 95 mm
GKS105	105	Schläuche mit AD ≤ 105 mm

¹Andere Farben auf Anfrage

Alternativ zum Typ GKS bieten wir für einige Schlauchtypen auch den Markert Marsoflex Wickelknickschutz Typ WKS an, bei dem der Knickschutz auf die Schlauchleitung aufvulkanisiert wird.

Bezüglich der in der Tabelle angegebenen technischen Daten beachten Sie bitte die Hinweise im technischen Appendix.

