

marsoflex® - Typ80 - NBR - DN25 - PN27 - ölbest. - elektr. leitfähig  $R < 10^6$  Ohm/m

Bestell- Nummer	DN Innen-Ø mm / inch		Betriebsdruck bar	Berstdruck bar	Biegeradius = mm
	mm	inch			
8006	6	1/4"	27	≥ 80	35
8008	8	5/16"	27	≥ 80	50
8010	10	3/8"	27	≥ 80	60
8013	13	1/2"	27	≥ 80	80
8016	16	5/8"	27	≥ 80	100
8019	19	3/4"	27	≥ 80	120
8025	25	1"	27	≥ 80	150

# Vielzweckschlauch Typ 80



Der **marsoflex**<sup>®</sup>-Vielzweckschlauch Typ 80 ist ein Universal-Druckschlauch für viele Anwendungen mit hoher Sicherheitsanforderung. Der Schlauchtyp ist geeignet zum Fördern von Luft, Wasser, Öl, Fetten, Benzin, Stickstoff sowie diversen Chemikalien.

Eingesetzt wird der Typ 80 in der Chemie und Mineralölindustrie sowie im Maschinen-, Anlagen- und Bergbau.

**Schlauchseele:** NBR ölbeständig, schwarz, glatt

**Schlaucheinlagen:** Hochfeste Textileinlagen

**Schlauchdecke:** NBR, schwarz, glatt.

Beständig gegen Öl, Ozon und Witterungseinflüsse.

**Elektrischer Widerstand:**  $R < 10^6 \Omega / m$

**Temperaturbereich:** -25°C bis +85°C

(Spitzen bis 110°C)

**Rollenlänge:** 40 Meter

**marsoflex**<sup>®</sup>-Vielzweckschläuche Typ 80 können mit anwendungsspezifischen Anschlüssen und Kupplungen montiert, geprüft und gekennzeichnet werden. Entsprechende Zertifikate werden auf Kundenwunsch ausgestellt.

Technische Änderungen vorbehalten.

